

DAIKIN Nexura:

Vyžaruje pohodu



Daikin Nexura

FVXG-K / RXG-K

Parapetná jednotka

Energetická trieda

A

- Komfortný režim - studený vzduch je smerovaný hore, teplý vzduch smerom na podlahu
- Denný a týždenný časovač; nočný režim; režim zvýšeného výkonu; vertikálny pohyb lamíel
- Titánium apatitový fotokatalytický filter odstraňuje peľ, prach a nežiadúce pachy
- Môže byť osadená na stene, zapustená do steny alebo stojaca na podstavci

Najúčinnnejšie vykurovanie a chladenie s funkciami radiátora

Vychutnajte si úžasnú silu jednotky Nexura. Jej **sálavý panel** Vám zaistí **teplo** v okamihu sekundy a ponúka dodatočný komfort v chladných dňoch. Navyše je energeticky úsporná, vysoko účinná (celá rada v energetickej triede A) a extrémne tichá (až do 19 dBA).




Chladenie: 2,5 – 5,0 kW

Vykurovanie: 3,4 – 5,8 kW

Vnúťorná jednotka FVXG-K

INVERTER



Jedinečný režim sálania tepla jednotiek Nexura



Energetická trieda

A



Vykurovanie a Chladenie

Vnútrotná jednotka				FVXG25K	FVXG35K	FVXG50K
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW		1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Prikon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	0,30/0,55/0,79	0,31/0,95/1,15	0,45/1,52/2,00
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,29/0,78/1,27	0,29/1,21/1,46	0,50/1,58/2,66
EER				4,55	3,68	3,29
COP				4,36	3,72	3,67
Ročná spotreba energie				kWh	275	475
Energetická trieda Chladenie/Heating					A/A	
Opláštenie						Biela
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm		600x950x215	
Hmotnosť			kg		22	
Akustický výkon	Chladenie	Vysoké ot.	dBA	54	55	56
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dBA	55	56	58
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nom./Níz./Tiché	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka/Sálenie	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26
Chladivo	Typ				R-410A	
Pripojenia potrubia	Kvapalina		mm		6,35	
	Plyn		mm	9,5		12,7
	Odvod kondenzátu		mm		-	
Napájanie				Fáza / frekvencia / napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240

Vonkajšia jednotka				RXG25K	RXG35K	RXG50K
Rozmery		Výška x Šírka x Hĺbka	mm		550x765x285	735x825x300
Hmotnosť			kg		34	48
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Tichá prevádzka	m³/min	33,5/30,1	36,0/30,1	50,9/48,9
	Vykurovanie	Vysoké/Tichá prevádzka	m³/min		28,3/25,6	45,0/43,1
Akustický výkon	Chladenie	Nom.ot.	dBA	61	63	62
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Tichá prevádzka	dBA	46/43		48/44
	Vykurovanie	Vysoké/Tichá prevádzka	dBA	47/44		48/45
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB		-10~46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB		-15~20	
Chladivo	Typ				R-410A	
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Max.	m	20		30
	Prevýšenie	Max.	m	15		20
Napájanie				Fáza / frekvencia / napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240

Možné MultiSplit kombinácie									
	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	RXYSQ-P8
FVXG25K	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FVXG35K	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FVXG50K		•		•	•	•	•	•	•

Pre viac detailov pozrite kombinačné tabuľky pre Multi Split aplikácie.

Vnútrotná jednotka FVXG 25, 35, 50 K



Vonkajšia jednotka RXG 25, 35 K



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, s.r.o.

Výrobky DAIKIN distribuuje:

R-410A

